

Bezeichnung	Länge (mm)	Breite, vorn (mm)	Breite hinten (mm)	Stärke (mm)	Anzahl
Wangen (lower frame / sides)	975	140	140	30	2
Beine, vorn (legs)	570	140	140	30	2
Zargenbrett, vorn (front spacer)	620	90	90	20	1
Zargenbrett, hinten (rear spacer)	580	90	90	20	1
Armlehnen (arms)	820	140	80	40 - 50	2
Armlehnen-Konsole (arm brace)	180 [Höhe]	90	30	20	2
Rückenlehnenstütze, oben (upper back support)	770	140	140	20	1
Rückenlehnenstütze, unten (lower back support)	620	90	90	20	1
Rückenlehne, innen (backslat 1 & 2)	950	140	100 [unten]	20	2
Rückenlehne, außen (backslat 3 & 4)	890	140	110 [unten]	20	2
Sitzleisten	620	35	35	20	16
Edelstahl-Holzschrauben	35	4			56
Edelstahl-Holzschrauben	50	5			16
Edelstahl-Holzschrauben	70	5			6
Holzleim, wasserfest					
Schleifpapier + Schleifklotz	180er Korn				
Bläueschutzanstrich	375 ml				
Isoliergund	375 ml				
Lack für außen, seidenmatt, Farbe nach Wunsch	750 ml				

WERKZEUG: Akkuboehrschrauber, Sticksäge, Kreissäge (Empfehlung für lange, gerade Schnitte), Oberfräse zum Abrunden der Armlehnenkanten (kann man mieten), Schraub- oder Klemmzwingen, feuchtes Tuch zum Leim abwischen, Lackierpinsel, Wasserwaage, Maßband oder Zollstock, Bleistift.